



# **Karta produktu Instrukcja użytkowania**

## **Szafy na dokumenty**

**Dział Serwisu KONS METAL:**  
telefon: 89 6253799 (pn-pt 8-16)  
mail: [serwis@konsmetal.pl](mailto:serwis@konsmetal.pl)

## Spis treści

Zastosowanie.....	3
Opis produktu.....	3
Wyposażenie podstawowe .....	3
Wyposażenie dodatkowe .....	3
Standardowe kolory .....	3
Dane techniczne .....	4
Eksploatacja.....	4
Konserwacja .....	4
Montaż półek.....	5
Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL .....	5

## Szafy na dokumenty



### Zastosowanie

Szafy przeznaczone do wygodnego i bezpiecznego przechowywania dokumentów. Standardowo wyposażone w półki z regulacją wysokości zawieszenia. Szafy występują w wersjach jedno- i dwudrzwiowych. Istnieje możliwość dodania nadstawki.

### Opis produktu

- Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 [mm], nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
- Półki wykonane z blachy o grubości 0,8 [mm] o maksymalnym obciążeniu 50 [kg].
- Wyposażone w zamek z uchwytem EuroLocks.
- Drzwi szafy blokowane w 3 punktach.
- Zawiasy wewnętrzne.
- Kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni.
- Gwarancja 24 miesiące.

### Wyposażenie podstawowe

- Uchwyt klamkowy z zamkiem Euro-Locks
- Półki.

### Wyposażenie dodatkowe

- Skrytki wewnętrzne indywidualnie zamykane na zamek bębnekowy EuroLocks B671. Skrytki w szafach dwudrzwiowych i jednodrzwiowych posiadają jedną komorę zamykaną na jeden klucz.
- Uchwyty do plombowania.
- Dodatkowe półki.

### Standardowe kolory

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny, bez dopłaty)

# Szafy na dokumenty

## Dane techniczne

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
<b>SZAFY DWUDRZWIOWE</b>								
<b>MS2 M199</b>	1990	800	400	1915	785	362	62	544
<b>MS2 199</b>	1990	1000	400	1915	985	362	72	683
<b>MS2 D199</b>	1990	1200	400	1915	1185	362	82	821
<b>NADSTAWKI DWUDRZWIOWE</b>								
<b>MS2M</b>	470	800	400	395	795	362	17	114
<b>MS2</b>	470	1000	400	395	995	362	20	142
<b>MS2D</b>	470	1200	400	395	1195	362	23	171

Model	Półki [szt.]	Skrytka*	Wymiary skrytki [mm] (WxSxG)
<b>MS2 199M</b>	4	TAK (1 – 3)	325x785x265
<b>MS2 199</b>	4	TAK (1 – 3)	325x985x265
<b>MS2 199D</b>	4	TAK (1 – 3)	325x1185x265
<b>N2 M</b>	-	NIE	-
<b>N2</b>	-	NIE	-
<b>N2D</b>	-	NIE	-

\*Wyposażenie dodatkowe. Możliwość zamontowania nawet trzech skrytek w jednej szafie.

## Eksploatacja

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie szafy w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.


## Konserwacja

- **Drzwi:** Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:** Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

## Szafy na dokumenty

### Montaż półek

Sejfy dostarczane są z półkami zapakowanymi oddzielnie i ułożonymi na dnie. Po rozpakowaniu półek należy umieścić zaczepy półek (znajdujące się w woreczku) w odpowiednie otwory w listwach(rys.2). Na zaczepy półek położyć półki. Umieszczenie półek zależy od potrzeb użytkownika i może być regulowana.



Rys. 2. Montaż zaczepu półki.

---

### Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL

telefon: **89 6253799** (pn-pt 8-16)

mail: **serwis@konsmetal.pl**

Kontaktując się z Serwisem miej przygotowane (jeśli to możliwe) następujące dane:

- Model urządzenia
- Datę zakupu
- Numer seryjny (z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia)

W celu ustalenia czy produkt jest na gwarancji w większości wypadków wystarczy numer seryjny podany na tabliczce znamionowej, ale czasem będzie potrzebny dowód zakupu lub karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży i pieczętą sprzedawcy.